

CONCENTRATO é um agente de hidrofugação (repelente à água) de superfícies, com alto poder de penetração, isento de solventes, para proteger os Revestimentos Decorativos Minerais ANTICCA de manchas causadas por escorrimentos de água das chuvas. Pode ser aplicado sobre superfícies porosas e absorventes.

Bases para aplicação

- Revestimentos Decorativos ANTICCA;
- Tijolo aparente; • Pedras porosas;
- Concreto aparente; • Argamassas de revestimento;
- Telha cerâmica.

Vantagens

- Reduz absorção de água;
- Não forma filme, evitando manchas e destacamento da película;
- Permite a passagem de vapor de água e secagem das estruturas;
- Reduz a impregnação de sujeiras;
- Preserva a aparência original das superfícies;
- Sem brilho;
- Alta durabilidade.

Verificação e preparo da superfície

- O substrato deverá estar firme, seco e curado (mínimo de 28 dias para substratos cimentícios);
- Eliminar contaminações como óleo, graxa, gordura ou qualquer produto que prejudique a absorção e penetração do revestimento;
- Não lavar o substrato com produtos a base de cloro, pois poderá prejudicar a eficiência do produto;
- Em casos onde houve lavagens ou limpezas, aguardar a secagem total do substrato antes da aplicação do CONCENTRATO.

Condições de aplicação

- Temperatura ambiente para aplicação deve ser entre 10 e 30° C;
- Não aplicar o produto em dias chuvosos.

Dicas

- Aplicar o CONCENTRATO em panos pré-delimitados para evitar que fiquem áreas sem impregnação do produto;
- Proteger todas as janelas, portas, paredes, pisos e locais que não devem absorver o CONCENTRATO, pois o produto seca e adere rapidamente;
- Limpar imediatamente, com pano úmido, locais que forem atingidos pelo produto. Após a secagem poderá provocar danos permanentes.

Mistura do Produto

- Para a mistura do CONCENTRATO, utilizar água limpa na proporção indicada, em um recipiente apropriado e estanque, livre de impurezas e protegido do sol;
 - Utilizar sempre a quantidade total de uma ou mais embalagens;
- Atenção: Utilizar todo o produto preparado no dia da diluição, ou seja, misture somente a quantidade suficiente para aplicação durante o mesmo dia.

**Aplicação do produto**

1º Passo – Com o auxílio de um pulverizador de baixa pressão ou trincha, aplicar o CONCENTRATO preparado, cobrindo totalmente as áreas desejadas. O produto deve ser aplicado em no mínimo 02 demãos, sem intervalos (úmido sobre úmido), até a saturação do substrato (aparência “molhada”).

Nota: O produto não deve ser aplicado com alta pressão ou em aerosol.

Ferramentas para aplicação: Recipiente de mistura, pulverizador de baixa pressão ou trincha. Equipamentos de proteção Luva, óculos, uniforme, cinto de segurança, trava quedas, capacete, cordas e demais EPI´s requeridos pelas normas técnicas.

Composição: Microemulsão de silicones.

Validade: 360 dias da data de fabricação.